

SOLO JUNIO

COLD is

Pecomark

Aumentamos descuentos en productos seleccionados

Compresores



MEDIA/ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
AE4430Y-FZ	101161	8,02	R134a
AE4440Y-FZ	101156	10,33	R134a
AE4456Y-FZ	101160	14,51	R134a
TAJ4511Y-TZ VÁLVULAS	101183	32,7	R134a
FH2 4518Y-XG1A VÁLVULAS	101388	48,5	R134a
TAG4534Y-TZ VÁLVULAS	101190	100,7	R134a
Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
AE4430Z-FZ	101311	5,16	R449A/R452A
AE4440Z-FZ	101315	6,69	R449A/R452A
AE4450Z-FZ	101318	8,85	R449A/R452A
AE4460Z-FZ	101323	10,33	R449A/R452A
AE4470Z-FZ	101327	12,01	R449A/R452A



MEDIA/ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
EMT37HDP 220V 50/60HZ	102133	3,4	R134a
EMT6170Z	102142	7,69	R134a
NEU6210Z	102145	12,12	R134a
NEU6214Z	102148	16,8	R134a

SECOP



MEDIA/ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
KLE6.6CFTX	104015	6,6	R134a
KLE7.7CFTX	104016	7,7	R134a
SC12G	104047	12,87	R134a

BAJA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
GTK55AT	104091	5,6	R134a
GTK70AT	104092	6,6	R134a

Coldex



MEDIA/ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
PW080Z.MH 220V 50/60HZ	108148	6,9	R134a
PW110Z.MHN 220V 50/60HZ	108151	11	R134a



MOBILE (BARCOS/AUTOCARAVANAS)

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
TD50VS 12/24V DC	108161	2,5	R134a



HERMÉTICAS PK A2L READY MEDIA/ALTA TEMPERATURA



Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
PK AE4440Z OBUS	110096	6,69	R449A/R452A
PK AE4470Z CALDERÍN	110100	12,01	R449A/R452A
PK CAJ9510Z CALDERÍN	110101	18,3	R449A/R452A
PK CAJ9513Z CALDERÍN	110102	24,2	R449A/R452A
PK CAJ4517Z CALDERÍN	110103	25,95	R449A/R452A

MEDIA/ALTA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
PK CAJ4461Y CALDERÍN	110300	18,3	R134a / R513A
PK CAJ4492Y CALDERÍN	110301	25,95	R134a / R513A
PK CAJ4511Y CALDERÍN	110302	34,5	R134a / R513A
PK TFH4518Y-XG CALDERÍN	110306	48,5	R134a / R513A

Unidades condensadoras carrozadas



OPTYMA SLIM PACK MEDIA/ALTA TEMPERATURA



Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
MSXM034MLW05G 114X7061 MONOF.	105770	34	R134a/R449A
MSXM034MLW05E 114X7062 TRIF.	105771	34	R134a/R449A
MSXM046MLW05E 114X7064 TRIF.	105773	46	R134a/R449A

BAJA TEMPERATURA

Modelo	Código	Cilindrada CM3	Refrigerante
LSHM048G 114X7087 MONOF.	105791	48	R449A/R452A

Cobre



ROLLO COBRE AISLADO

20 MTS

Descripción	Código
1/4" × 3/8"	208109
1/4" × 1/2"	208110
3/8" × 5/8"	208111

25 MTS

Descripción	Código
1/4"	208103
3/8"	208104
1/2"	208105
5/8"	208106



KIT INSTALACIÓN

Descripción	Código
4m de tubo aislado abocardado 1/4"×3/8", 4 antivibradores y 2 escuadras de 450mm	208100

Aceite



BIDÓN DE ACEITE

Descripción	Código
4 LTS SL- 32	262036
4 LTS SL- 68	262040

N2



RECARGA BOTELLA N2


Descripción	Código
7 LTS/200 BAR	580592
11 LTS/200 BAR	580949
ALBEE COOL PLUS 12,5 LTS/300 BAR	580951



Promoción válida para España del 2 de junio al 30 de junio y solo para clientes de Pecomark.





CONDENSADORES AT



Modelo	Código	Refrigerante	Tubos	Ø mm	Rendimientos (W) ΔT = 15
AT-10	312053	A1/A2L	5 × 2	110	180
AT-14	312054	A1/A2L	7 × 2	200	500
AT-16 N	312055	A1/A2L	8 × 2	200	600
AT-24 N	312057	A1/A2L	8 × 3	200	820
AT-32 N	312058	A1/A2L	8 × 3	200	900
AT-36 N	312059	A1/A2L	9 × 3	254	1600
AT-40 N	312060	A1/A2L	10 × 3	254	1750
AT-44 N	312061	A1/A2L	11 × 3	254	1800
AT-48 N	312062	A1/A2L	12 × 3	254	2100
AT-36 D	311011	A1/A2L	9 × 3	254	3000
AT-48 D	311014	A1/A2L	12 × 3	254	4100

CONDENSADORES UPH



Modelo	Código	Refrigerante	Nº ventiladores	Ø mm	Rendimientos (W) ΔT = 15
UPH-56-356	312034	A1/A2L	1	300	3,1
UPH-54-450	312035	A1/A2L	1	350	3,8
UPH-72-450	312036	A1/A2L	1	350	5,3
UPH-54-900	312042	A1/A2L	2	350	7,9
UPH-80-540	312039	A1/A2L	1	450	8,5
UPH-72-900	312043	A1/A2L	2	350	10,6
UPH-120-600	312047	A1/A2L	1	450	11,8
UPH-60-1080	312044	A1/A2L	2	450	13,4
UPH-160-600	312049	A1/A2L	1	500	18,4
UPH-80-1200	312046	A1/A2L	2	450	18,5
UPH-120-1200	312048	A1/A2L	2	450	23
UPH-160/192-1200	312050	A1	2	500	38
UPH-264-1200	312052	A1	4	450	51
UPH-168-1500	312108	A1	2	560	59
UPH-170-1500	312109	A1	2	630	75

Miniventiladores



MINI VENTILADORES SKL

Modelo	Código	Dimensiones mm	Tensión V	Velocidad r.p.m.	Caudal m³/h
MTF603RF	338064	92×92×38	230	2400	64
MTF606RF	338065	120×120×37	24	3600	242

Motoventiladores



MOTOVENTILADORES ELECTRÓNICOS

con caja carton individual. 230V -50/60Hz sin patas

Modelo	Código	Potencia (W)
ECM5310H	338061	7
ECM5312H	338062	16
ECM5312Z	338063	22



MOTOVENTILADORES MULTIANCLAJE

230V -50/60Hz sin patas

Modelo	Código	Potencia (W)
VN 5-13/027	3391004	5
VN 10-20/028	3391076	10
VNT 16-25/029	3391038	16
VNT 25-40/030	3391039	25
VNT 34-45/031	3391511	34



MOTOVENTILADORES MULTIANCLAJE

con caja carton individual. 230V -50/60Hz sin patas

Modelo	Código	Potencia (W)
YZF 5-13	338050	5
YZF 10-20	338051	10
YZF 16-25	338052	16
YZF 25-40	338053	25



VENTILADORES AXIALES



Modelo	Código	Hélice Ø	Tensión 50 Hz	Polos	r.p.m.	Caudal m3/h
YWF2E-250	335199	250	I 230	2	2400	1310
YWF4E-300	335200	300	I 230	4	1380	1690
YWF4E-350	335201	350	I 230	4	1420	2302
YWF4E-400	335203	400	I 230	4	1380	3955
YWF4E-500	335207	500	I 230	4	1320	6870
YWF4D-500	335212	500	III 400	4	1370	6850
YWF4D-630	335209	630	III 400	4	1320	12100

ARO SOPORTE PARA MOTOVENTILADORES SKL



Modelo	Código	Hélice Ø
ARO - 170	353078	170 Ø
ARO - 200	353079	200 Ø
ARO - 230	353080	230 Ø
ARO - 250	353081	250 Ø
ARO - 300	353082	300 Ø



VENTILADORES TANGENCIALES SKL

Modelo	Código	Ø Rodete x longitud (mm)	L. máx. (mm)	Potencia (W)
SKL 60/1-180/15 SX	338072	60×180	250	25
SKL 60/1-240/20 SX	338073	60×240	295	25
SKL 60/1-270/20 SX	338074	60×270	325	18
SKL 60/1-180/15 DX	338075	60×180	250	25
SKL 60/1-240/20 DX	338076	60×240	295	25
SKL 60/1-270/20 DX	338077	60×270	325	18

CONDENSADORES DE VENTILADOR UNIVERSALES SKL



Modelo	Código
1µF 450V	151048
1,2µF 450V	151049
1,5µF 450V	151050
2µF 450V	151051
2,5µF 450V	151052
3µF 450V	151053
3,5µF 450V	151054
4µF 450V	151055
4,5µF 450V	151056
5µF 450V	151057



CALEFACTORES EXTERNOS DE CORREA



Modelo	Código	Ø x ± Ajustable	Potencia (W)
HTR-130	162360	130-180	40
HTR-150	162361	150-190	45
HTR-170	162007	170-195	55
HTR-210	162008	210-330	65
HTR-230	162362	230-380	75

RÍGIDAS DOBLES HTR



Modelo	Código	Dimensiones mm		Potencia (W)
		Ø	Largo	
HTR-395	353058	8,5	395	260
HTR-495	353059	8,5	495	400
HTR-695	353060	8,5	695	500
HTR-795	353061	8,5	795	500
HTR-895	353062	8,5	895	600
HTR-995	353063	8,5	995	660
HTR-1095	353064	8,5	1095	660
HTR-1195	353065	8,5	1195	700
HTR-1295	353066	8,5	1295	800
HTR-1350	353067	8,5	1350	1080
HTR-1495	353068	8,5	1495	1100

BIPOLARES TIPO TORPEDO HTR



Modelo	Código	Dimensiones mm		Potencia (W)
		Ø	Largo	
HTR200RF-1	353069	4,2	1000	40
HTR201RF-1.5	353070	4,2	1500	60
HTR202RF-2	353071	4,2	2000	80
HTR203RF-3	353072	4,2	3000	120
HTR204RF-4	353073	4,2	4000	160
HTR206RF-6	353074	4,2	6000	240
HTR207RF-8	353075	4,2	8000	320
HTR208RF-9	353076	4,2	9000	360
HTR209RF-10	353077	4,2	10000	400

AKO

AKOCONTROL



Modelo	Código	Descripción
AKO-D14123	406269	1 Relé
AKO-D10123	425036	1 Relé formato alargado
AKO-D10323	425057	3 Relés formato alargado

CAREL

PJEZ EASY



Modelo	Código	Descripción
PJEZS0P000	428182	1 Relé
PJEZS0P000	428185	3 Relés

Danfoss

EKC 223/224



Modelo	Código	Descripción
EKC 223	402267	3 Relés
EKC 224	402268	4 Relés

Controladores

AKO

CONTROLADORES DE TEMPERATURA



Modelo	Código	Descripción
AKO-16525A	425134	Controlador Avanzado con desescarche a demanda
AKO-16526	425135	Controlador con Driver incorporado para VEE



SMARTCELLA

Modelo	Código	Descripción
WE00S1ET00	428204	Controlador 1 relé + disyuntor
WE00S1EN0A	428201	Controlador 1 relé + protección magnetotérmica 20A



NECTOR

Modelo	Código	Descripción
NECTOR200 CR	440743	Controlador básico
NECTOR200	440741	Controlador con magnetotérmico diferencial
NECTOR200D75	440744	Controlador con minicontactor de 7,5kW
NECTOR200B	440742	Controlador con magnetotérmico diferencial y batería backup



PEGO.PEV

Modelo	Código	Descripción
200PEVS01	440782	Controlador para Válvula Expansión Electrónica por pasos

Registro online

Date de alta en nuestra web y entérate de todos nuestros descuentos y promociones

<https://www.pecomark.com/es/register>

SANHUA

UNIVERSALES A2L/A1

Termostáticas con orificio intercambiable. Cuerpo termostático sin MOP



Modelo	Código	Refrigerante	Conexiones
RFKH 902	405039	R455A/R454C	a roscar 3/8"x1/2"
RFKH 802	405040	R455A/R454C	a roscar 3/8"x1/2"x1/4"
RFKH 502	405037	R449A/R448A	a roscar-soldar 3/8"x1/2"
RFKH 602	405038	R449A/R448A	a roscar-soldar-soldar 3/8"x1/2"x1/2"

Orificios

Modelo	Código	Capacidad a T. cond= 45°C, T.evap=-10°C
0X	490271	0,45 kW (R454C); 0,65 kW (R449A)
0	490272	0,84 kW (R454C); 1,19 kW (R449A)
1	490273	1,54 kW (R454C); 2,24 kW (R449A)
2	490274	1,96 kW (R454C); 2,73 kW (R449A)
3	490276	3,36 kW (R454C); 4,97 kW (R449A)
4	490277	4,97 kW (R454C); 7,49 kW (R449A)
5	490278	6,51 kW (R454C); 9,54 kW (R449A)
6	490279	8,12 kW (R454C); 11,8 kW (R449A)

Adaptador

Código	Descripción
490282	Adaptador roscar a soldar de 3/8"

Válvulas de expansión

ALCO CONTROLS™



ALCO SERIE EX2

Válvula de expansión electrónica PWM soldar 3/8" x 1/2" sin bobina

Modelo	Código	Refrigerante	Capacidad a T. cond= 45°C, T.evap=-10°C
EX2-I00	417101	A1	a -10°C/+45°C: 17,0 kW (R449A)

Orificios

Modelo	Código	Refrigerante	Capacidad a T. cond= 45°C, T.evap=-10°C
EX0-00X	417304	A1	0,91 kW (R449A)
EX0-000	417305	A1	1,62 kW (R449A)
EX0-001	417306	A1	3,15 kW (R449A)
EX0-002	417307	A1	4,26 kW (R449A)
EX0-003	417308	A1	7,10 kW (R449A)
EX0-004	417309	A1	10,7 kW (R449A)



Bobina

Modelo	Código	Descripción
ESC 230	417329	Bobina 230VAC 50Hz con conector por clavija



Cable con conector

Modelo	Código	Descripción
ASC-N30	417301	Cable con conector clavija de 3 m para bobina



JERINGA 5 GR.



Código	Descripción
401113	Pasta térmica conductora

ALCO CONTROLS



ALCO SERIES 110/200/240

Válvula solenoide N.C. soldar 1/4" acción directa (0 bar) y Kv: 0,02 m3/h

Modelo	Código	Refrigerante
110 RB2 T2	417200	A1/A2L

Bobina



Modelo	Código	Descripción
ESC 230	417329	Bobina 230VAC 50Hz con conector por clavija

Cable con conector



Modelo	Código	Descripción
ASC-N15	417332	Cable con conector clavija de 1,5 m para bobina



DANFOSS EVO

Válvula solenoide N.C. con bobina 10w, 230VAC 50Hz sin conector



Modelo	Código	Refrig.	Conexión	Kv (m3/h)	Bobina	Capacidad máx. (kW) a Tª de condensación de +45°C y Tª evaporación de -10°C			
						R22	R134a	R404A	R448A
032F2016	401299	A1	1/4" S	0,16	10 W 230V/50Hz AMP	2,30	2,10	1,50	2,00
032F2047	401293	A1	1/4" S	0,28		3,90	3,60	2,50	3,40
032F2046	401303	A1	3/8" S	0,28		3,90	3,60	2,50	3,40
032L2087	401306	A1	3/8" S	1,00		15,0	13,7	9,60	13,0
032L2086	401305	A1	1/2" S	1,00		15,0	13,7	9,60	13,0
032L2127	401295	A1	1/2" S	2,30		33,0	30,2	21,2	28,9
032L2116	401297	A1	5/8" S	2,30		33,0	30,2	21,2	28,9

Conector eléctrico

Modelo	Código
018Z0081	401440

Filtros HCFC/HFC/HFO



FILTRO HERMÉTICO

80% molecular+20% alúmina



Modelo	Código	Refrigerante	Descripción
023Z8255	403560	A1/A2L	DCL-1,5S soldar 1/4"x2,8 mm
023Z4501	401711	A1/A2L	DCL-032S soldar 1/4"
023Z4506	401715	A1/A2L	DCL-052S soldar 1/4"
023Z4511	401723	A1/A2L	DCL-082S soldar 1/4"
023Z4509	401719	A1/A2L	DCL-053S soldar 3/8"
023Z4514	401727	A1/A2L	DCL-083S soldar 3/8"
023Z4521	401738	A1/A2L	DCL-163S soldar 3/8"
023Z4516	401731	A1/A2L	DCL-084S soldar 1/2"
023Z4523	401742	A1/A2L	DCL-164S soldar 1/2"

Válvulas para HCFC/HFC/HFO



VÁLVULAS DE SERVICIO

Válvula compacta para uso en mangueras. Blíster 3 colores

Código	Refrigerante	Descripción
412014	A1/A2L	Para mangueras NPT 1/8"H con maneta color rojo/Amarillo/Azul
412015	A1/A2L	Para mangueras SAE 1/4"H con maneta color rojo/Amarillo/Azul
412016	A1/A2L	Para mangueras SAE 3/8"H con maneta color rojo/Amarillo/Azul

Control de humedad

Trau



DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL

Refrigerante R290 de 180 m3/h

Modelo	Código	Refrigerante	Capacidad
DH-720E/NR	621008	R290	20 L/día 25°C/80%



PRESOSTATO KP



Modelo 1 contacto



Modelo 2 contactos

Modelo	Código	Refrigerante	Descripción
060-110366	401906	A1/A2L	KP-1 para baja presión con diferencial fijo, de rearme manual, conexión SAE 1/4"
060-117966	401914	A1/A2L	KP-5 para alta presión con diferencial regulable, de rearme auto., conexión soldar 1/4"
060-110166	401901	A1/A2L	KP-1 para baja presión con diferencial regulable, de rearme auto., conexión SAE 1/4"
060-117166	401913	A1/A2L	KP-5 para alta presión con diferencial regulable, de rearme auto., conexión SAE 1/4"
060-117166	401926	A1/A2L	KP-15 para alta/baja presión con diferencial fijo/regulable, de rearme auto., conexión SAE 1/4"

Control de temperatura



TERMOSTATOS MECÁNICOS 1 ETAPA



Modelo	Código	Descripción
060L1111	401968	1 etapa KP-68 de -5°C a +35°C, con diferencial ajustable
17-5118	401984	1 etapa RT-34 de -25°C a +15°C, con diferencial ajustable

Glicoles con aditivos



PROPILENGLICOL ADITIVADO USO ALIMENTARIO



Modelo	Código	Descripción
MPG 100% NSF HT1	291230	Certificación NSF HT1 bidón 25L
MPG 35% NSF HT1	291231	Certificación NSF HT1 bidón 25L

**Albacete Alicante Almería
Barcelona Bilbao Bordeaux
Caen Cannes Casablanca
Castellón Chambéry Coimbra
Córdoba Dakhla Faro
Fréjus Gijón Granada Jaén
La Coruña Lanzarote
Las Palmas Lille Lisboa Lyon
Madrid Málaga Marseille Mérida
Montpellier Murcia Nancy
Nantes Nice Palma de Mallorca
Paris Pontevedra Porto
Rennes San Sebastián Sevilla
Strasbourg Tanger Tarragona
Toulon Toulouse Tenerife
Valencia Valladolid Zaragoza**