



PROMO Herramientas



Promoción válida del 02/11/2021 hasta el 31/12/2021.

Pecomark
2021



TESTO 550s

Set analizador de refrigeración

- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i), recalentamiento objetivo y deltaT)
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.

Con sondas con cable

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías Testo 550s
- 2 sondas de temperatura de tipo pinza (NTC)
- 4 pilas AA
- Protocolo de calibración
- Maletín de transporte.

590154



Con sondas inalámbricas

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías Testo 550s
- 2 testo smart probes 115i
- 4 pilas AA
- Protocolo de calibración
- Maletín de transporte.

590205



TESTO 550i

Puente de manómetro digital

- Desde la medición a la elaboración de informes mediante la nueva App testo Smart
- Conectable opcionalmente con las Smart Probes testo 115i de temperatura, testo 605i de temperatura y humedad y testo 552i de vacío
- Máxima fiabilidad gracias a la carcasa de gran resistencia y clase de protección IP54.

590204



TESTO 557s

Set analizador de refrigeración con vacío

- Analizador con bloque de válvulas de 4 vías para todas las mediciones necesarias en sistemas de refrigeración, A/C y bombas de calor
- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i, recalentamiento objetivo y deltaT)
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.

590157



TESTO 552i

Vacuómetro para smartphone compatible con compatible con todos los analizadores Testo

Testo 552i, vacuómetro con Bluetooth para Smartphone con rango de 0 a 20.000 micrones, exactitud de +- 10 micrones + 10% del v.m y una resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones).

515211



TESTO 316-3

Detector de fugas electrónico

Testo 552i, vacuómetro con Bluetooth para Smartphone con rango de 0 a 20.000 micrones, exactitud de +- 10 micrones + 10% del v.m y una resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones).

515180



Incluye protocolo de calibración



TESTO 552

Vacuómetro digital con bluetooth

- Vacuómetro para la generación de vacío en sistemas de refrigeración y bombas de calor.
- Alarma óptica en caso de sobrepasar el valor límite
- Medición de la temperatura de evaopración del H2O. Posibilidad de monitorizar la medición a través de App testo Smart.

515210



TESTO 915i

Set termómetro con sondas intercambiables

Termómetro para smartphone testo 915i, sonda de aire (-50 a 400°C - TP tipo K, clase 1), sonda de inmersión/penetración (-50 a 400°C - TP tipo K, clase 1), sonda de superficie (-50 a 350 °C - TP tipo K, clase 1), maletín de transporte testo Smart Case, pilas y protocolo de calibración.

515249



¡NOVEDAD!



TESTO 915i

con sonda de inmersión/penetración

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de inmersión/penetración (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515252



TESTO 915i

con sonda de superficie

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de superficie (TP tipo K) de -50 a 350oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515251



TESTO 915i

con sonda de aire

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de aire (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515250



TESTO 915i

con sonda de cable flexible

Termómetro testo 915i con Bluetooth con sonda de cable flexible (TP tipo K) de -50 a 400oC, incl. pilas y protocolo de calibración. Comunica con la App testo Smart y otros equipos con Bluetooth.

515253



TESTO 830-T2

Termómetro por infrarrojos con dos punteros laser

Termómetro por infrarrojos con señalización de la marca de medición por puntero láser de dos haces, valores límite ajustables, óptica 10:1, función de alarma, conexión para sondas externas, incl. pilas y protocolo de calibración.

515010



TESTO 830-T1

Termómetro por infrarrojos con un puntero laser

Termómetro con señalización de la marca de medición por puntero láser, óptica 10:1, valores límite ajustables, función de alarma, conexión para sondas externas, incl. pilas y protocolo de calibración.

515009





SM380VINT

Analizador digital de refrigerantes SMAN 3 vías con indicador micrométrico. Válido para más de 70 refrigerantes incluidos A2L y R32.

502220

Por la compra del analizador digital SM380VINT Cod. 502220 **Regalo** de una **mochila BG36/BG44**. Valoradas en **100€**. Válido hasta fin de existencias. El modelo dependerá de las existencias en el momento de la compra.



FOX-100

Multi refrigerante 4 vías, con 2 sondas de temperatura tipo K y maleta de transporte.

502210



FOX-ONE-100

Analizador digital 4 vías Wigam con bluetooth.

502211





SPYPFA4-6

2 vías gran visor SPY, manómetros 80 mm. R134a/
R404A/R22/R407C conexiones 1/4".

501027

SPYPFA4-5

2 vías gran visor SPY, manómetros 80 mm. R410A/
R32 conexiones 5/16".

501028



Juego 3 mangueras de carga
GOODYEAR 3V/GYSS/4-
4/60.

504027

Juego 3 mangueras de carga
GOODYEAR 3V/GYSS/5-
5/60.

504029

Juego 3 mangueras de carga
GOODYEAR 3V/GYSS/4-
5/60.

504031



refairco

PK-25

Doble efecto, 70 Lts/min
(4,2 m³/hr),
Peso 7 Kgs.

500015**PK-45**

Doble efecto, 128 Lts/min
(7,68 m³/hr),
Peso 12 Kgs.

500017**PK-60**

Doble efecto, 170 Lts/min
(10,2 m³/hr),
Peso 14 Kgs.

500019
 Appion
TEZ8

Bomba de vacío doble efecto 8 CFM
(227 Lts/min) Appion TEZ8.

500051
 Appion
TZM1PK

Cartucho de aceite para bomba TEZ8 Appion
TZM1PK.

500052

PK-1RR-R32

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite 3/4 HP 1 Pistón, Tasa recuperación 1,60 Kg/min, Peso 13 Kgs.

500030

refairco



G5TWIN

Equipo de recuperación APPION G5TWIN.

500050



RG-3000

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite, Tasa recuperación 0,66 Kg/min, Peso 8 Kgs.

580680



MINIMAX

Equipo de recuperación Minimax 272 Kg/h Push Pull y 62 Kg en líquido.

580681



RG5410A

Equipo de recuperación RG-5410A. 279 kg/h Push-Pull y 95 kg en líquido.

580682



RG6E

Equipo de recuperación Promax RG-6E.
303 kg/h Push-Pull y 138 kg en líquido.

580688



 **BOSCH**
Innovación para tu vida



RG4.0

Válida para CFC, HFC, HCFC y HFO, compresor sin aceite
1/2 HP, Tasa recuperación 1,83 Kg/min, Peso 14,3 Kgs.

580190

BALANZAS DIGITALES



SRS3INT

Balanza de carga inalámbrica SRS3.
Carga máxima 114 kg.

500060



Por la compra de una
balanza SRS3 de regalo
un **termómetro SPK2**
valorado en **40€**. Válido
hasta fin de existencias.

PRATIKA-100-05

Báscula digital con capacidad máxima de
100 kg.

501070



TIF 9030

Báscula digital con capacidad máxima de 100 kg.

580298





SRL2K7EUR

Detector de fugas de refrigerantes infrarrojos SRL2K7.

500061



SRL8EUR

Detector de fugas de refrigerantes de diodo calentado SRL8.

500062

SEEK-1

Detector de fugas electrónico con sensibilidad <3 gr/año (0,1 oz/yr). Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC y HFC.

500000



TIF RX-1A

Detector de fugas Electrónico TIF RX-1A.

580653



SEEK-HC

Detector de fugas electrónico con una sensibilidad inferior a 50 ppm (Propano). Válido para refrigerantes tipo Hidrocarburos y A2L.

500001



TIF XP-1A

Detector de fugas electrónico TIF XP-1A para CFCs, HCFCs, HFCs, R32, HFO1234yf.

580654



ATP-ZX1A

Válido para CFC, HCFC y HFC. 3 gr/año. Diodo calentado.

512068



 INFICON



D-TEK 3

Detector de fugas electrónico por infrarojos con sensibilidad de 1-3 gr/año. Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32, R1234yf).

580342

 INFICON

TEK-MATE

Detector de fugas electrónico de diodo calentado con sensibilidad 2-7 gr/año. Válido para refrigerantes tipo CFC, HCFC, HFC, NH₃, A2L (R32).

580343



 INFICON

D-TEK STRATUS

Detector fugas D-TEK Stratus.

580689



 INFICON



D-TEK 3 CO2

Detector de fugas electrónico por infrarojos con sensibilidad de 5 gr/año. Válido para CO₂ (R744).

580686

GAS-Mate

Válido para Hidrocarburos, NH₃ y N₂H₂. 5 ppm.

580685



VAC-20

0-25000 micrones. Lectura en micrones, pascales, mBar, mmHg y Torr. 1/4" SAE.

500010



BLUVAC+ PRO

Vacuómetro digital ACCUTOOLS BluVac + PRO.

500011



BLUVAC+ LTE

Vacuómetro digital ACCUTOOLS BluVac + LTE.

500012



BLUVAC+ MICRO

Vacuómetro digital ACCUTOOLS BluVac + MICRO.

500013



SPK3

Termómetro Fieldpiece para doble temperatura SPK3.

500067



TIR-50C

Termómetro de infrarrojos con puntero láser TIR-50C.

501075



SI-TT3

Termómetro digital con conexión Bluetooth con 2 sondas termopar tipo cablecillo SAUERMANN SI-TT3.

515040



SI-HH3

Termohigrómetro digital con conexión Bluetooth SAUERMANN SI-HH3.

515041



SI-TI3

Termómetro de infrarrojos con conexión Bluetooth SAUERMANN SI-TI3.

515042



SI-PM3

Manómetro digital de presión diferencial con conexión Bluetooth SAUERMANN SI-PM3.

515043



SI-VV3

Termoanemómetro de hélice digital con conexión Bluetooth SAUERMANN SI-VV3.

515044



BD-126

Mini cortatubos Black Diamond de 1/8" a 5/8" BD-126.

501200



BD-127

Mini cortatubos Black Diamond de 1/8" a 7/8" BD-127.

501201



BD-274

Cortatubos profesional Black Diamond de 1/8" a 1-1/4" BD-274.

501203



BD-1001

Cortatubos simple Black Diamond de 1/8" a 1-1/4" BD-1001.

501207

BD-808

Abocardador y ensanchador Black Diamond BD-808.

501211



BD-810

Abocardador para taladro Black Diamond BD-810.

501212

BD-404

Doblatubos de carraca Black Diamond set completo.

501224





275FS

Abocardador-ensanchador
IMPERIAL 275-FS de 1/8" a 3/4".

580465



525F

Abocardador IMPERIAL
525-F de 1/8" a 5/8".

580463



TC1000

Cortatubos IMPERIAL TC-1000
de 1/8" a 1-1/8".

501131



TC1050

Cortatubos IMPERIAL TC-1050
de 1/8" a 5/8".

580454



370FH

Doblatubos IMPERIAL 370FH.

580172

470-FH

Doblatubos triple cabeza
180° 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
IMPERIAL 470-FH.

501120

127C

Llave de chicharra Imperial 127-C.

501135





W810A

Abocardador excéntrico con carraca reversible W810A.

501071



TW/KIT-04

Kit llave dinamométrica con 6 cabezales intercambiables TW/KIT-04.

501073



MAS20

Desmagnetizador de solenoides MAS20.

501074



ETO-4

Bomba eléctrica para carga y vaciado de aceite ETO-4.

580394



W52013

Bomba carga de aceite manual 50cl.

580124



JAV-TST14

Enderezador de tubo de cobre de 1/4"

580248

JAV-TST38

Enderezador de tubo de cobre de 3/8".

580249

JAV-TST12

Enderezador de tubo de cobre de 1/2".

580250

JAV-TST58

Enderezador de tubo de cobre de 5/8".

580251

**SOB-1**

Equipo mini Oxi-Butano en soporte polímero. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

510516**SOB-2**

Equipo mini Oxi-Butano. Botella O2 2,5 Lts, Butano 0,5 Kg.

580605**SOB-7**

Equipo portátil Oxi-Butano. Botella O2 5 Lts, Butano 2,8 Kg.

580572**ESF-1000**

Equipo Oxi-Acetileno. Botella O2 y AD de 5 Lts.

510115**HSLT604HD**

Soplete "HEAVY DUTY" Harris HSLT604HD.

580968**MAPP-PRO HARRIS**

Cilindro de MAPP-PRO Harris 14,1OZ.

580959**SET-HSLT604HD**

Conjunto de soldadura HSLT604HD.

580966**ARC-200**

Equipo soldadura inverter con maleta, pinzas y masa.

580786**TIG200A**

Equipo soldadura TIG, incluye pistola TIG, Pinza MMA y masa.

580838



WLC-710-PLAT

Elevador de carga superior con plataforma. Torres telescópicas ligeras y compactas de elevación mecánica, especialmente diseñadas para facilitar su transporte una vez plegada. La torre WLC-710 está certificado para cargas de hasta 100 kg a una altura máxima de 4 m, con terminal de Ø 35 mm. Los elevadores serie WLC están provistos de dos sistemas de seguridad; garantizando una máxima fiabilidad durante el proceso de elevación y descenso de cargas:

Cabrestante autofrenable

La elevación de la carga se realiza mediante un cabrestante manual autofrenable AL-KO CF450 COMPACT, que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura deseada (cuando se suelta la manivela, el cabrestante bloquea la carga en su sitio evitando el retroceso). El cabrestante está certificado para una carga máxima de 450 kg.

Sistema de Bloqueo de Seguridad

La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia, cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez, maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.

580763



C30S

Equipo de limpieza de vapor y agua a alta temperatura 220V.

290355



C10

Equipo de limpieza con agua a alta y baja presión 220V.

290356



C10B

Equipo de limpieza con agua a alta y baja presión a batería 18V.

290357



CONDENCIDE

Limpiador para evaporadores concentrado 5 lts.

290499



HYDROFOAM 2.0

Limpiador para condensadores concentrado 5 lts.

290502



SUPERCLEAN

Limpiador para condensadores concentrado 5 lts.

290503



VERTEX

Limpiador para evaporadores y condensadores
ph Neutro 5 lts.

290511



AIRNET

Limpiador desinfectante para aire
acondicionado spray 0,75 lt.

291122



AIRPUR

Bactericida-fungicida eliminador de olores
para aire acondicionado spray 0,75 lt.

291125



601217100

Taladro percutor BOSCH
GSB-13RE.

515537

+



601394003

Mini amoladora BOSCH
GWS-700.

515525

+



Regalo

Lata de discos.

E1095046



06014A1100

Linterna BOSCH GLI-18V-300.

515506

+



06019F5100

Soplador a batería BOSCH GBL-
18V-120.

515623

+



601072900

Medidor de distancias
BOSCH GLM-40.

515541



601623000

Sierra circular BOSCH
GKS-190.

515534

+



601584000

Sierra de calar BOSCH
GST-8000-E.

515535

+



REGALO

Hojas de calar

515597

60196302

Aspirador a batería con accesorios
GAS18V-10L.

515624



600910700

Hidrolimpiadora GHP 5-75.

515627



MDBP

Manómetro digital ROBINAIR baja presión
Mod. MDBP.

512051



RAVG-1

Vacuómetro digital ROBINAIR
Mod. RAVG-1.

512062



HE7

Ensanchador hidráulico
ROBINAIR Mod. HE-7.

512242



BM2-3-AUTO

Analizador con mangueras para
R1234yf / R134a en maleta.

502112



SEGOVAC 3.0

Bomba de vacío SUPER
EGO 3.0 R32.

580260

Expandidor 12336

Expandidor Rothenberger en maleta Mod. 12336.

507030





360-FTB

Manguera de carga azul 1.5 mts.
1/4" x 1/4".

580450



KPA-11T

Pinza amperimetrica KOBAN KPA-11T.

580374

M29089

Maleta herramientas 108 piezas M29089.

580588



QS-5

Bomba de vacio INFICON 8m3 QS-5.

580664

M99203

Bolsa portaherramientas con trolley M99203.

590212



9.110.735

Taller movil KS Tools 135 piezas.

590225



